

- Temporizzatore multifunzione
- Fino a 7 Funzioni
- 7 Scale tempi
- Tensione alimentazione a range esteso
- 1 Contatto in scambio
- Larghezza 17,5mm
- Design installazione



DATI TECNICI

1. Funzioni

La funzione deve essere settata prima di collegare l'apparecchio alla rete d'alimentazione

| | |
|----|---|
| E | Ritardo all'inserzione con comando da rete |
| R | Ritardo alla disinserzione con comando da contatto |
| Ws | Impulso all'inserzione con comando da contatto |
| Wa | Impulso alla disinserzione attraverso contatto di controllo |
| Es | Ritardo all'inserzione con comando da contatto |
| Wu | Singolo impulso all'inserzione con comando da rete |
| Bp | Ciclo simmetrico, pausa iniziale |

Le funzioni selezionabili dipendono dal singolo modello in accordo con le informazioni d'ordine o stampate sul prodotto

2. Tempi di ritardo

| Scala tempi | Campo di regolazione | |
|-------------|----------------------|-------|
| 1s | 50ms | 1s |
| 10s | 500ms | 10s |
| 1min | 3s | 1min |
| 10min | 30s | 10min |
| 1h | 3min | 1h |
| 10h | 30min | 10h |
| 100h | 5h | 100h |

3. Segnalazioni

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| LED Verde U/t ON: | Presenza tensione di alimentazione |
| LED Verde U/t Lampeggiante: | Indicazione tempo ritardo |
| LED Giallo On/Off: | Indicazione stato relè di uscita |

4. Specifiche meccaniche

Contenitore plastico autoestinguente IP40
 Predisposto per montaggio su barra DIN TS35 in accordo alle EN 50022
 Posizione di montaggio: qualsiasi
 Terminali di collegamento antiurto in accordo con VBG 4 (con PZ1) IP20
 Coppia di chiusura: max 1Nm
 Dimensioni cavi collegamento:
 1 x 0,5 fino a 2,5 mm² cavo con o senza capicorda
 1 x 4 mm² cavo senza capicorda
 2 x 0,5 fino a 1,5 mm² cavo con o senza capicorda
 2 x 2,5 mm² cavo flessibile senza capicorda

5. Circuito d'ingresso

Tensione alimentazione: morsetti A1(+) – A2
 Modello E1Z..24-240V AC/DC: Da 24 a 240V AC/DC
 Tolleranza: 24V -15% 240V +10%
 Potenza dissipata: 4VA (1,5W)
 Frequenza: Alternata da 48 a 63Hz
 Vita elettrica e meccanica: 100% delle prestazioni del relè di uscita
 Tempo di reset: 100ms
 Ripple residuo per alimentazione continua: 10%
 Caduta di tensione: >30% della tensione d'alimentazione
 Categoria sovratensione: III (in accordo a IEC60664-1)
 Tensione isolamento: 4kV

6. Circuito di uscita

1 Contatto in scambio
 Tensione nominale: 250V AC
 Massima capacità di commutazione 2000VA (8A / 250V AC)

Fusibile: 8A rapido
 Vita meccanica: 20 x 10⁶ operazioni
 Vita elettrica: 2 x 10⁵ operazioni a 1000VA di carico resistivo
 Frequenza di commutazione: max 60/min a 100VA di carico resistivo
 max 6/min a 1000VA di carico resistivo (in accordo con IEC 947-5-1)
 Categoria sovratensione: III (in accordo a IEC 60664-1)
 Tensione isolamento: 4kV

7. Contatto di controllo

Ingresso non a potenziale libero: morsetti A1 – B1
 Caricabile: Sì
 Lunghezza cavo: Max 10mt.
 Livello di commutazione (sensibilità): Automaticamente adattato alla tensione d'alimentazione DC 50ms / AC 100ms
 Durata impulso di controllo:


8. Precisione

Valore medio: ±1% (del valore di fondo scala)
 Precisione di taratura: <5% (del valore di fondo scala)
 Precisione di ripetizione: <0,5% o ±5msec
 Effetto di tensione: -
 Effetto temperatura: ≤0,01% / °C

9. Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da -25 a +55 °C (in accordo con IEC 68-1)
 Temperatura d'immagazzinamento: da -25 a +70°C
 Temperatura di trasporto: da -25 a +70°C
 Umidità relativa: dal 15 al 85% (in accordo con IEC 721-3-3 classe 3K3)
 Grado d'inquinamento: 2, 3 se chiuso in armadio (in accordo con IEC 60664-1)
 Resistenza alle vibrazioni: da 10 a 55Hz 0,35mm (in accordo con IEC 68-2-6)
 Resistenza allo shock: 15g 11ms (in accordo con IEC 68-2-27)

10. Dimensioni



11. Peso

Singolo prodotto: 72g
 Scatola da 10 pezzi: 670g


E1ZM, E1Z1

Funzioni

Ritardo all'inserzione con comando da rete (E)

Quando la tensione di alimentazione è applicata, inizia il conteggio del tempo t (LED verde U/t lampeggiante). Trascorso il tempo di ritardo t (LED verde acceso) il relè di uscita R commuta nella posizione di ON (LED giallo acceso). Questo stato rimane tale finchè non viene interrotta la tensione di alimentazione.

Se la tensione di alimentazione viene tolta prima che sia passato il tempo t , il conteggio viene azzerato e ricomincia quando viene riapplicata la tensione d'alimentazione.




Ritardo alla disinserzione con comando da contatto (R)

La tensione di alimentazione deve essere sempre applicata all'apparecchio (LED verde acceso).

Quando il contatto S è chiuso, il relè d'uscita R commuta nella posizione di ON (LED giallo acceso). Se il contatto S viene aperto, inizia il conteggio del tempo t (LED verde lampeggiante). Trascorso il tempo di ritardo t (LED verde acceso) il relè di uscita commuta nella posizione OFF (LED giallo spento).

Se il contatto S viene chiuso prima che sia trascorso il tempo di ritardo t , anche il conteggio viene azzerato e ricomincia con il ciclo successivo.




Impulso all'inserzione con comando da contatto (Ws)

La tensione di alimentazione deve essere sempre applicata all'apparecchio (LED verde acceso).

Quando viene chiuso il contatto S il relè di uscita R commuta nella posizione ON (LED giallo acceso) ed inizia il conteggio del tempo t (LED verde lampeggiante). Trascorso il tempo di ritardo t (LED verde acceso) il relè di uscita commuta nella posizione OFF (LED giallo spento).

Durante il tempo di ritardo t , il contatto di controllo può essere azionato senza che il relè d'uscita commuti.

Un ciclo successivo può essere attivato solo quando è passato completamente il primo ciclo.



Impulso alla disinserzione attraverso contatto di controllo (Wa)


La tensione di alimentazione deve essere sempre applicata all'apparecchio (LED verde acceso).

La chiusura del contatto S, non ha influenza sul relè di uscita R.

Quando il contatto S è aperto, il relè di uscita commuta nella posizione ON (LED giallo acceso) ed inizia il conteggio del tempo t (LED verde lampeggiante). Trascorso il tempo di ritardo t (LED verde acceso) il relè di uscita commuta nella posizione OFF (LED giallo spento).

Durante il tempo di ritardo t , il contatto di controllo può essere azionato senza che il relè di uscita commuti.

Un ciclo successivo può essere attivato solo quando è passato completamente il primo ciclo.




Ritardo all'inserzione con comando da contatto (Es)

La tensione di alimentazione deve essere sempre applicata all'apparecchio (LED verde acceso).

Quando il contatto S è chiuso, inizia il conteggio del tempo t (LED verde lampeggiante). Trascorso il tempo di ritardo t (LED verde acceso) il relè di uscita commuta nella posizione ON (LED giallo acceso).

Questo stato rimane tale finchè non viene aperto il contatto S.

Se il contatto S viene aperto prima che sia trascorso il tempo di ritardo t , anche il conteggio viene azzerato e ricomincia con il ciclo successivo.




Singolo impulso all'inserzione con comando da rete (Wu)

Quando viene applicata la tensione di alimentazione, il relè di uscita R commuta nella posizione ON (LED giallo acceso) ed inizia il conteggio del tempo t (LED verde lampeggiante). Trascorso il tempo di ritardo t (LED verde acceso) il relè di uscita commuta nella posizione OFF (LED giallo spento).

Questo stato rimane tale finchè non viene tolta tensione di alimentazione.

Se la tensione di alimentazione viene tolta prima che sia trascorso il tempo di ritardo t , il relè di uscita commuta nella posizione di OFF.


Anche il conteggio viene azzerato e ricomincia quando viene riapplicata la tensione di alimentazione.



Ciclo simmetrico, pausa iniziale (Bp)


Quando la tensione di alimentazione è applicata all'apparecchio, inizia il conteggio del tempo t (LED verde lampeggiante). Trascorso il tempo di ritardo t , il relè di uscita commuta nella posizione ON (LED giallo acceso) e ricomincia il conteggio del tempo t . Trascorso nuovamente il tempo t , il relè di uscita commuta nuovamente nella posizione OFF (LED giallo spento).

Il relè di uscita continua a triggerare con ciclo aperto / chiuso uguale al tempo t , finchè è presente la tensione di alimentazione.



Collegamenti

Con contatto di controllo Senza contatto di controllo



Informazioni per l'ordine

| Codice | Funzioni | Tensione d'alimentazione | Riferimento interno |
|--------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| E1ZM10 | E,R,Ws, Wa, Es, Wu, Bp | 24-240V AC/DC | 110200 |
| E1ZE10 | E, | 24-240V AC/DC | 110204 |