

Salvamotori

Salvamotore tipo Mbs25								
	Sganciatore termico »b«	Versione base			Per protezione trasformatori			
		Sganciatore magnetico »s«	Codice	Riferimento interno	Sganciatore magnetico »s«	Codice	Riferimento interno	
	0,1...0,16A	1,9A	MBS25-001	254168	3,4A	MBS25-001T	254169	
	0,16...0,25A	3A	MBS25-002	254174	5,5A	MBS25-002T	254175	
	0,25...0,4A	4,8A	MBS25-004	254180	8,8A	MBS25-004T	254183	
	0,4...0,63A	7,5A	MBS25-006	254189	13A	MBS25-006T	254191	
	0,63...1A	12A	MBS25-010	254198	21A	MBS25-010T	254200	
	1...1,6A	19A	MBS25-016	254209	33A	MBS25-016T	254212	
	1,6...2,5A	30A	MBS25-025	254220	56A	MBS25-025T	254222	
	2,5...4A	48A	MBS25-040	254231	80A	MBS25-040T	254234	
	4...6,3A	75A	MBS25-063	254244	120A	MBS25-063T	254247	
	6,3...10A	120A	MBS25-100	254256	190A	MBS25-100T	254258	
	10...16A	190A	MBS25-160	254266	300A	MBS25-160T	254268	
	16...20A	240A	MBS25-200	254275	390A	MBS25-200T	254276	
	20...25A	300A	MBS25-250	254282	390A	MBS25-250T	254284	

Accessori per salvamotore tipo Mbs25								
	Contatti	Descrizione	Specifiche tecniche	Codice	Riferimento interno			
Contatti ausiliari								
	1NO + 1NC 2NO	Blocco contatto ausiliario, montaggio laterale		HS911 HS920	254488 254495			
	1NO + 1NC 2NO	Blocco contatto ausiliario anticipato, montaggio laterale		HS9V11 HS9V20	254499 254502			
	1NO + NC	Blocco contatto ausiliario, montaggio interno		HS1011	254515			
	1NO 1NC	Contatto di scattato relè, montaggio interno		HS10R10 HS10R01	254504 254511			
Morsetto di terra e di neutro								
		Montaggio laterale		PE/N	254459			
Sganciatore a lancio di corrente tipo »a«								
			24V 50Hz, 24V 60Hz AC 110V 50Hz, 120V 60Hz AC 220/230V 50Hz, 240V 60Hz AC 380/400V 50Hz, 440V 60Hz AC 24V DC	AM25-5A AM25-53 AM25-51 AM25-52 AM25-5S	257662 254415 254413 254414 257668			
	Sganciatore di minima tensione tipo »r«							
				24V 50Hz, 24V 60Hz AC 110V 50Hz, 120V 60Hz AC 220/230V 50Hz, 240V 60Hz AC 380/400V 50Hz, 440V 60Hz AC 415V 50Hz, 480V 60Hz AC 500V 50Hz, 575V 60Hz AC	RM25-5A RM25-53 RM25-51 RM25-52 RM25-54 RM25-5J	257629 254398 254396 254397 254399 264346		
		Modulo aggiuntivo						
				Per elevare il potere di interruzione a 50kA 3~415V	Per combinazioni di Mbs25 fino a 32A totali	ID50M25	254525	
Barra trifase di collegamento								
		Predisposte per salvamotore con contatto ausiliario laterale		Per 2 salvamotori (99mm)	DM25-210	254540		
			Per 3 salvamotori (154mm)	DM25-240	254545			
			Per 4 salvamotori (208mm)	DM25-207	254533			
			Per 5 salvamotori (262mm)	DM25-208	254535			
	Predisposte per salvamotore senza contatto ausiliario laterale		Per 2 salvamotori (90mm)	DM25-210S				
			Per 3 salvamotori (135mm)	DM25-240S				
			Per 4 salvamotori (180mm)	DM25-207S				
			Per 5 salvamotori (225mm)	DM25-208S				

Salvamotori

Accessori per salvamotori tipo Mbs25						
	Contatti	Descrizione	Specifiche tecniche	Codice	Riferimento interno	
Cappuccio di protezione						
		Per terminali non utilizzati		PCM25	254542	
Blocco trifase di alimentazione barre						
			Isolamento totale Ui=690V Iu=63A	DBM25	254537	
Custodia isolante tipo »i«						
			Grado di protezione IP41	IM2541	254430	
			Grado di protezione IP55	IM25	254435	
			Kit di trasformazione da IP41 a IP55 per custodia »i«	PIM25	254452	
Piastra frontale isolante tipo »it«						
			Grado di protezione IP41	ITM2541	254441	
			Grado di protezione IP55	ITM25	254445	
			Kit di trasformazione da IP41 a IP55 per piastra »it«	PITM25	254455	
Barretta di neutro per custodia isolante tipo »i« e per piastra isolante tipo »it«						
				NM25	254449	
Lampade di segnalazione						
	Colore verde		110...220V AC/DC	MILGJ	136232	
			220...240V AC/DC	MILGN	136233	
			380...440V AC/DC	MILGU	136234	
	Colore rosso		110...220V AC/DC	MILRJ	136237	
			220...240V AC/DC	MILRN	136238	
			380...440V AC/DC	MILRU	136239	
	Trasparente		220...240V AC/DC	MILCN	136243	
			380...440V AC/DC	MILCU	136244	
	Dispositivo di blocco per custodia isolante tipo »i« e per piastra isolante tipo »it«					
			Per 3 lucchetti in posizione OFF	BCM25	254422	
Pulsanti a fungo						
		Pulsante a fungo con sblocco a rotazione	Per custodia »i« e piastra »it« IP41	PS106M25	254424	
		Pulsante a fungo con sblocco a chiave	Per custodia »i« e piastra »it« IP41	PS107M25	254427	
		Pulsante a fungo normale	Per custodia »i« e piastra »it« IP41	PS108M25	254428	