

Contattori ausiliari

Minicontattori ausiliari serie SH04				fissaggio a scatto su guida DIN			
	Corrente nominale AC11 230V (A)	Contatti ausiliari	Descrizione	Tensione	Codice	Riferimento interno	
	6	2NO + 2NC	Morsetti a vite *	<b>4 contatti</b>			
				24V 50/60Hz	SH0422-55	250202	
				48V 50/60Hz	SH0422-57	259445	
				110V 50/60Hz	SH0422-58	259446	
				230V 50/60Hz	SH0422-50	250201	
				24V DC	SH0422-00	250249	
				48V DC	SH0422-16	250252	
				60V DC	SH0422-17	250253	
				110V DC	SH0422-18	250254	
				24V 50/60Hz	SH0431-55	259346	
				48V 50/60Hz	SH0431-57	259348	
				110V 50/60Hz	SH0431-58	250143	
		230V 50/60Hz	SH0431-50	254866			
		24V DC	SH0431-00	250165			
		48V DC	SH0431-16	250168			
		60V DC	SH0431-17	250169			
		110V DC	SH0431-18	250170			
		24V 50/60Hz	SH0440-55	259025			
		48V 50/60Hz	SH0440-57	259027			
		110V 50/60Hz	SH0440-58	259028			
		230V 50/60Hz	SH0440-50	250006			
		24V DC	SH0440-00	250052			
		48V DC	SH0440-16	250054			
		60V DC	SH0440-17	250055			
110V DC	SH0440-18	250056					
24V 50/60Hz	SH0413-55	259402					
110V 50/60Hz	SH0413-58	259405					
230V 50/60Hz	SH0413-50	259398					
24V DC	SH0413-00	250246					
48V DC	SH0413-16	259518					
60V DC	SH0413-17	259519					
110V DC	SH0413-18	250248					
	6	2NO + 2NC	Attacchi a puntale *	24V 50/60Hz	SH04L22-55	259772	
				24V DC	SH04L22-00	250364	
		3NO + 1NC		24V 50Hz	SH04L31-85	250316	
				24V DC	SH04L31-00	250337	
		4NO		24V 50/60Hz	SH04L40-55	250117	
				24V DC	SH04L40-00		

\* Disponibili a richiesta anche con attacchi Faston

Minicontattori ausiliari serie SH05				fissaggio a scatto su guida DIN			
	Corrente nominale AC11 230V (A)	Contatti ausiliari	Descrizione	Tensione	Codice	Riferimento interno	
	6	2NO + 2NC	Morsetti a vite *	<b>4 contatti (possibile montaggio di 6 contatti ausiliari)</b>			
				24V 50/60Hz	SH0522-55	136843	
				48V 50/60Hz	SH0522-57	136764	
				110V 50/60Hz	SH0522-56	136766	
				230V 50/60Hz	SH0522-50	135808	
				24V DC	SH0522-00	209748	
				48V DC	SH0522-16	137520	
				60V DC	SH0522-17	209749	
				110V DC	SH0522-18	125600	
				24V 50/60Hz	SH0531-55	136879	
				48V 50/60Hz	SH0531-57	290595	
				110V 50/60Hz	SH0531-56	137483	
		230V 50/60Hz	SH0531-50	135809			
		24V DC	SH0531-00	209757			
		48V DC	SH0531-16	137530			
		60V DC	SH0531-17	125601			
		110V DC	SH0531-18	209758			
		24V 50/60Hz	SH0540-55	125863			
		48V 50/60Hz	SH0540-57	290552			
		110V 50/60Hz	SH0540-56	136630			
		230V 50/60Hz	SH0540-50	136015			
		24V DC	SH0540-00	209763			
		48V DC	SH0540-16	125872			
		60V DC	SH0540-17	125602			
		110V DC	SH0540-18	125359			

\* Disponibili a richiesta anche con attacchi Faston

Contattori ausiliari

Accessori per minicontattori serie SH05					
	Descrizione	Specifiche tecniche	Codice	Riferimento interno	
<b>Blocco contatti ausiliari DIN EN 50011 (montaggio frontale a scatto)</b>					
	Morsetti a vite	Trasformazione contattore:			
		da 40E in 44E	HS05K04-SH	133605	
		da 40E in 53E	HS05K13-SH	133604	
		da 40E in 71E	HS05K31-SH	133602	
		da 40E in 80E	HS05K40-SH	133601	
<b>Blocco contatti ausiliari DIN EN 50005 (montaggio frontale a scatto)</b>					
	Morsetti a vite	20	HS05K20	133598	
		11	HS05K11	133599	
		40	HS05K40	133606	
		31	HS05K31	133607	
		22	HS05K22	133608	
		13	HS05K13	133609	
		04	HS05K04	133610	
<b>Blocco contatti ausiliari DIN EN 50005 (montaggio frontale o laterale a scatto)</b>					
	Morsetti a vite	10	HS0510	137252	
		01	HS0501	209456	
<b>Modulo temporizzato 0,5...60sec. (montaggio frontale o laterale)</b>					
	Ritardo all'eccitazione	Us 24...240V AC/DC	EV05	209994	
<b>Limitatore di sovratensione (per montaggio frontale su contattore)</b>					
	Unità RC	Ue 12...60V 50/60Hz	EB05-A60	209983	
	Unità RC	Ue 72...240V 50/60Hz	EB05-A240	209984	
	Diodo	Ue 6...240V DC	EB05-D240	209990	
<b>Dispositivi di interblocco</b>					
	Meccanico		VB05	209977	
<b>Bobine di ricambio</b>					
		24V 50/60Hz	C130-55	136013	
		48V 50/60Hz	C130-57	136960	
		110V 50/60Hz	C130-56	136014	
		230V 50/60Hz	C130-50	136953	
		400V 50/60Hz	C130-59	136690	
		24V DC	C133-00	137282	
		48V DC	C133-16	137283	
		60V DC	C133-17	137291	
		110V DC	C133-18	137287	

Contattori ausiliari

Contattori ausiliari serie SH5				fissaggio a scatto su guida DIN			
	Corrente nominale AC11 230V (A)	Contatti ausiliari	Descrizione	Tensione	Codice	Riferimento interno	
	10	2NO + 2NC	4 contatti (possibile montaggio di 4 contatti ausiliari) Morsetti a vite *	24V 50/60Hz	SH522-55	109129	
				110V 50/60Hz	SH522-56	143442	
				230V 50/60Hz	SH522-50	143445	
				24V DC	SH522-00	143799	
				48V DC	SH522-16	143802	
				110V DC	SH522-18		
				24V 50/60Hz	SH531-55	294407	
				110V 50/60Hz	SH531-56	294408	
				230V 50/60Hz	SH531-50	294402	
				24V DC	SH531-00	143785	
				60V DC	SH531-17	294548	
				110V DC	SH531-18	294549	
		24V 50/60Hz	SH540-55	294374			
		110V 50/60Hz	SH540-56	294375			
		230V 50/60Hz	SH540-50	294369			
		24V DC	SH540-00	143771			
		110V DC	SH540-18	294533			
		24V 50/60Hz	SH504-55	294471			
		110V 50/60Hz	SH504-56	294472			
		230V 50/60Hz	SH504-50	294466			
		24V DC	SH504-00	143813			
		110V DC	SH504-18	294580			

\* Disponibili a richiesta anche con attacchi Faston

Contattori ausiliari

Accessori per contattori serie SH5						
	Descrizione	Specifiche tecniche	Codice	Riferimento interno		
<b>Blocco contatti ausiliari a 1 contatto DIN EN 50005 DIN EN 50012 (montaggio frontale a scatto)</b>						
	Morsetti a vite  contatto anticipato contatto ritardato	1NO	<b>HS7K10</b>	133768		
		1NC	<b>HS7K01</b>	133766		
		1NO	<b>HS7V10</b>	133769		
		1NC	<b>HS7V01</b>	133767		
<b>Blocco contatti ausiliari a 2 contatti (montaggio laterale)</b>						
	Morsetti a vite	1NO + 1NC	<b>HS8R11</b>	133101		
		2NO	<b>HS8R20</b>	135003		
<b>Moduli temporizzati pneumatici</b>						
	Ritardo all'eccitazione	0,1...30s	<b>TMD30</b>	135028		
		1...60s	<b>TMD60</b>	135030		
	Ritardo alla diseccitazione	0,1...30s	<b>TMI30</b>	135029		
		1...60s	<b>TMI60</b>	135031		
<b>Ritentori a memoria meccanica (ad impulso manuale o elettrico)</b>						
	50Hz	60Hz	DC			
	24...32V	24...32V	24...36V	<b>WBK-A32</b>	135073	
	110...127V	110...127V	110...125V	<b>WBK-A127</b>	135076	
	220...240V	208...277V	220...250V	<b>WBK-A240</b>	135077	
	380...480V	380...480V	440V	<b>WBK-A480</b>	135807	
<b>Limitatori di sovratensione alla bobina</b>						
	Con modulo RC per contattori in AC	Ue 24...48V	<b>LR2K-A48</b>	135014		
		Ue 50...127V	<b>LR2K-A127</b>	135015		
		Ue 130...250V	<b>LR2K-A250</b>	135016		
	Con diodo per contattori in DC	Ue 12...600V	<b>LDK-D600</b>	135023		
	Con varistore per contattori in AC o DC	Ue 24...48V	<b>LV3K-V48</b>	135020		
		Ue 50...127V	<b>LV3K-V127</b>	135021		
		Ue 130...250V	<b>LV3K-V250</b>	135022		
	<b>Temporizzatori elettronici</b>					
	Ritardo all'eccitazione	1,5...45s	<b>BETL45CG</b>	136671		
	Ritardo alla diseccitazione	1,5...45s	<b>BETL45DG</b>	136673		
<b>Dispositivi di interblocco</b>						
	Meccanico		<b>LUV18K</b>	135007		
	Elettrico/meccanico	2NC	<b>LUV18E</b>	135005		
<b>Bobine di ricambio</b>						
		24V 50/60Hz	<b>C650-55</b>	143860		
		110V 50/60Hz	<b>C650-56</b>	116586		
		230V 50/60Hz	<b>C650-50</b>	143865		
		400V 50/60Hz	<b>C650-59</b>	143885		
		24V DC	<b>C660-00</b>	143869		
		48V DC	<b>C660-16</b>	143872		
		60V DC	<b>C660-17</b>	143873		
		110V DC	<b>C660-18</b>	143875		