


Softstarter

Avviatori statici 3x400Vac									
	Tensione (V)	Potenza (kW)	Istart nom. (A)	Istart max. (A)	Peso (kg)	Dimensioni LxHxP (mm)	Codice	Riferimento Interno	
	3~400	1,5	3,5	12	0,5	42x128x130	MS3-1.5	490459	
	3~400	2,2	4,5	15	0,5	42x128x130	MS3-2.2	490460	
	3~400	3	6,6	20	0,5	42x128x130	MS3-3.0	490461	
	3~400	4	8,5	25	0,5	42x128x130	MS3-4.0	490462	
	3~400	5,5	12	40	0,5	42x128x130	MS3-5.5	490463	
	3~400	7,5	18	50	0,95	51x141x181	MS3-7.5	490464	
	3~400	11	25	70	0,95	51x141x181	MS3-11	490465	
	3~400	15	30	90	1,65	51x141x181	MS3-15	490466	
	3~400	18,5	37	110	1,65	51x224x179	MS3-18.5	490467	
	3~400	22	45	140	1,65	51x224x179	MS3-22	490468	
	Caratteristiche tecniche: - Controllo su 3 fasi - By-pass integrato - Avviamento pesante - Allarmi integrati: Inversione e mancanza fase, Sovratemperatura interna, Temperatura motore (ingresso PTC) - Montaggio su guida DIN - Custodia in alluminio - relè di uscita: 1NO (1,5...15kW), 3NO (18,5...22kW)								