




Contattori

Accessori per contattori serie LSK e serie LSKCW						
	Descrizione	Montaggio su contattori	Specifiche tecniche	Codice	Riferimento interno	
<b>Blocco contatti ausiliari a 1 contatto DIN EN 50 005, DIN EN 50 012 (montaggio frontale a scatto)</b>						
	Morsetti a vite  contatto anticipato contatto ritardato	LS4K...LS55K (no LS55K4)	1NO	<b>HS7K10</b>	133768	
			1NC	<b>HS7K01</b>	133766	
			1NO	<b>HS7V10</b>	133769	
			1NC	<b>HS7V01</b>	133767	
<b>Blocco contatti ausiliari a 2 contatti (montaggio laterale)</b>						
	Morsetti a vite  contatto aggiuntivo laterale	LS4K...LS450K	1NO+1NC	<b>HS8K11</b>	135002	
			2NO	<b>HS8K20</b>	135004	
			1NO+1NC	<b>HS8R11</b>	133101	
			2NO	<b>HS8R20</b>	135003	
<b>Moduli temporizzati pneumatici</b>						
	Ritardo all'eccitazione	LS4K...LS55K (no LS55K4)	0,1...30s	<b>TMD30</b>	135028	
			1...60s	<b>TMD60</b>	135030	
	Ritardo alla diseccitazione	LS4K...LS55K (no LS55K4)	0,1...30s	<b>TMI30</b>	135029	
			1...60s	<b>TMI60</b>	135031	
<b>Ritentori a memoria meccanica (ad impulso manuale o elettrico)</b>						
	50Hz	60Hz	DC			
	24...32V	24...32V	24...36V	LS4K...LS55K (no LS55K4)	<b>WBK-A32</b>	135073
	110...127V	110...127V	110...125V		<b>WBK-A127</b>	135076
	220...240V	208...277V	220...250V		<b>WBK-A240</b>	135077
<b>Limitatori di sovratensione alla bobina</b>						
	Con modulo RC per contattori in AC	LS4K...LS18K (no LS18K4), LS12KCWN...LS30KCWN	Ue 24...48V	<b>LR2K-A48</b>	135014	
			Ue 50...127V	<b>LR2K-A127</b>	135015	
			Ue 130...250V	<b>LR2K-A250</b>	135016	
			Ue 24...48V	<b>LR3K-A48</b>	135017	
			Ue 50...127V	<b>LR3K-A127</b>	135018	
			Ue 130...250V	<b>LR3K-A250</b>	135019	
	Con diodo per contattori in DC	LS55K4, LS90K4, LS110K	Ue 48...260V	<b>LR5K-A260</b>	133586	
			Ue 380...415V	<b>LR5K-A415</b>	133587	
			Ue 12...600V	<b>LDK-D600</b>	135023	
	Con varistore per contattori in AC o DC	LS4K...LS55K (no LS55K4), LS75K...LS90K (no LS90K4)	Ue 24... 48V	<b>LV3K-V48</b>	135020	
			Ue 50... 127V	<b>LV3K-V127</b>	135021	
			Ue 130...250V	<b>LV3K-V250</b>	135022	
<b>Temporizzatori elettronici</b>						
	Ritardo alla diseccitazione	LS4K...LS55K (no LS55K4)	1,5...45s	<b>BETL45DG</b>	136673	
<b>Dispositivi di interblocco</b>						
	Meccanico	LS4K...LS18K (no LS18K4)		<b>LUV18K</b>	135007	
		LS18K4...LS55K (no LS55K4)		<b>LUV55K</b>	135008	
	Meccanico/elettrico	LS4K...LS18K (no LS18K4)	2NC	<b>LUV18E</b>	135005	
		LS18K4...LS55K (no LS55K4)	2NC	<b>LUV55E</b>	135006	
	Meccanico (montaggio orizzontale dei contattori)	LS55K4...LS375K		<b>LUV375H</b>	133588	
	Meccanico (montaggio verticale dei contattori)	LS75K...LS160K, LS375K		<b>LUV375V</b>	133589	
		LS450K		<b>LUV450V</b>	133590	

Contattori

Accessori per contattori serie LSK e serie LSKCW						
	Descrizione	Montaggio su contattori	Specifiche tecniche	Codice	Riferimento interno	
<b>Calotte coprimorsetti</b>						
	Protezione al contatto del dito secondo DIN VDE 0106	LS75K...LS90K (3 poli)	2 pz per polo	<b>KLA90K</b>	139672	
		LS90K4, LS110K...LS375K	6 pezzi *	<b>KLA10-2</b>	204799	
<b>Protezione per contatti principali</b>						
	Necessari per ottenere la protezione IP20 del contattore	LS15K...LS18K	kit da 6 pezzi	<b>PTP45G</b>	136692	
		LS18K4...LS37K	kit da 8 pezzi	<b>PTP08G</b>	136693	
		LS45K...LS55K (no LS55K4)	kit da 8 pezzi	<b>PTP10G</b>	136694	
<b>Serie contatti principali di ricambio</b>						
	Per contattori a 3 e 4 poli (per i 4 poli ordinare 2 serie) (ogni serie è formata da 6 contatti fissi e 3 contatti mobili)	LS15K	3N0	<b>CS15</b>	116572	
		LS18K		<b>CS18</b>	116574	
		LS22K		<b>CS22</b>	116576	
		LS30K		<b>CS30</b>	116577	
		LS37K		<b>CS37</b>	116579	
		LS45K		<b>CS45</b>	116581	
		LS55K		<b>CS55</b>	116582	
		LS55K4		<b>CS55F</b>	136055	
		LS75K		<b>CS75</b>	136056	
		LS90K		<b>CS90</b>	136057	
		LS110K		<b>CS110</b>	136058	
		LS132K		<b>CS132</b>	136062	
		LS160K		<b>CS160</b>	136060	
		LS220K		<b>CS220</b>	133581	
		LS280K		<b>CS280</b>	133582	
		LS375K		<b>CS375</b>	133583	
		LS450K		<b>CS450</b>	133584	

\* Per versione 4 poli, ordinare 2 kit