

Interruttori di manovra - sezionatori serie HLN5

Serie HLN5S



Interruttori di manovra sezionatori a 3 o 4 poli con corrente nominale fino a 630A, per comando di circuiti o motori, oppure per sezionamento di sicurezza.

I sezionatori serie HLN5S vengono forniti per montaggio su piastra, da completare con manovra diretta o rinviata blocco porta con grado IP65.

I contatti sono autopulenti, con doppia interruzione per ogni fase e con visibilità diretta mediante le feritoie frontali. Accessori disponibili: contatti ausiliari, calotte copriterminali, alberi di comando.

Caratteristiche tecniche:

- Corrente nominale In: 630A
- Tensione nominale Ue: fino a 690V AC
- Categoria di impiego: AC23 A/B
- Numero poli: 3, 3+N
- Corrente di breve durata Icw: 26,5kA x 1s; 53kA x 0,25s
- Capacità dei terminali: 2x185mm²
- Norme e approvazioni: IEC60947-1, IEC60947-3

Serie HLN5S				
	Descrizione	Corrente nominale In (A)	Codice 3P	Codice 3P+N
	Sezionatore serie HLN5S 3P o 3P+N sezionabile senza manovra Montaggio su piastra Completo di albero L=200mm	630	HLN5S3630	HLN5S4630

Interruttori di manovra - sezionatori serie HLNS

Accessori per sezionatori serie HLN5S		
	Descrizione	Codice
Manovra diretta con schermo di protezione contatti principali		
		MDR/5S
Manovra rinviata blocco porta (albero da ordinare a parte)		
	Nera	MRBG/5S
	Rosso/giallo	MRBG/5S
Manovra blocco porta emergenza con doppia funzione di sicurezza		
	Nera	MRBRG/4S-R
Manovra rinviata blocco porta con chiave (albero da ordinare a parte)		
	Nera	MRBG-K/5S
Manovra rinviata blocco porta con dispositivo di sblocco (albero da ordinare a parte)		
	Nera	MRBG-S/5S
Albero di comando per manovre rinviate		
	300mm	ALB300/7S
	400mm	ALB400/7S
Calotte di protezione dei terminali		
	superiori	KLU/5S
	inferiori	KLL/5S
Schermo di protezione contatti principali		
		KP/5S
Contatti ausiliari con apertura anticipata - contatti in scambio CO		
	1CO	HS1/5S
	2CO	HS2/5S