


Isolatori lineari

Isolatore lineare 3P, da 630A a 1500A, singola sbarra interasse 80mm

Esecuzione: 1 sbarra per fase, spessore 10mm



	A918041T	A918051T	A918061T	A918081T	A918101T
Corrente nominale In	630A	800A	1000A	1200A	1500A
Sezione rame	40 x 10mm	50 x 10mm	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm
Altezza isolatore H	100mm	110mm	120mm	140mm	160mm
Interasse massimo	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>
1000mm	16kA	16kA	20kA	20kA	25kA
800mm	20kA	20kA	25kA	25kA	30kA
600mm	25kA	30kA	30kA	35kA	40kA
500mm	30kA	35kA	40kA	45kA	50kA
400mm	40kA	45kA	50kA	55kA	60kA
300mm	50kA	60kA	65kA	75kA	85kA
250mm	60kA	70kA	80kA	90kA	100kA
200mm	-	-	90kA	110kA	130kA


Isolatore di base

APS23/AT



Isolatore lineare 3P, da 630A a 1500A, singola sbarra interasse 140mm

Esecuzione: 1 sbarra per fase, spessore 10mm



	A914041T	A914051T	A914061T	A914081T	A914101T
Corrente nominale In	630A	800A	1000A	1200A	1500A
Sezione rame	40 x 10mm	50 x 10mm	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm
Altezza isolatore H	100mm	110mm	120mm	140mm	160mm
Interasse massimo	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>
1000mm	20kA	20kA	25kA	30kA	30kA
800mm	25kA	30kA	30kA	35kA	40kA
600mm	30kA	35kA	40kA	50kA	55kA
500mm	40kA	45kA	50kA	60kA	65kA
400mm	50kA	55kA	65kA	75kA	80kA
300mm	60kA	75kA	80kA	100kA	110kA
250mm	-	-	90kA	120kA	130kA
200mm	-	-	-	150kA	150kA

Isolatore di base


APS12/AT



**Isolatori lineari**

**Isolatore lineare 3P, da 1800A a 4300A, doppia sbarra interasse 140mm**

Esecuzione: 2 sbarre per fase, spessore 10mm



	A924061T	A924081T	A924101T	A924121T	A924161T	A924201T
Corrente nominale In	1800A	2000A	2500A	2800A	3600A	4300A
Sezione rame	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm	120 x 10mm	160 x 10mm	200 x 10mm
Altezza isolatore H	120mm	140mm	160mm	180mm	220mm	260mm
Interasse massimo	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>
1000mm	20kA	25kA	30kA	35kA	45kA	55kA
800mm	30kA	35kA	40kA	45kA	60kA	70kA
600mm	40kA	45kA	50kA	65kA	75kA	85kA
500mm	45kA	60kA	65kA	80kA	100kA	110kA
400mm	55kA	70kA	80kA	90kA	110kA	130kA
300mm	80kA	90kA	100kA	120kA	150kA	150kA
250mm	85kA	110kA	120kA	130kA	150kA	-
200mm	110kA	130kA	150kA	150kA	-	-


**Isolatore di base**



	APS22/AT					

**Isolatore lineare 3P, da 2800A a 5600A, tripla sbarra interasse 140mm**

Esecuzione: 3 sbarre per fase, spessore 10mm





	A934081T	A934101T	A934121T	A934161T	A934201T
Corrente nominale In	2800A	3200A	3600A	4600A	5600A
Sezione rame	80 x 10mm	100 x 10mm	120 x 10mm	160 x 10mm	200 x 10mm
Altezza isolatore H	140mm	160mm	180mm	220mm	260mm
Interasse massimo	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>
1000mm	30kA	35kA	40kA	50kA	60kA
800mm	40kA	45kA	50kA	65kA	75kA
600mm	50kA	60kA	70kA	80kA	85kA
500mm	65kA	75kA	85kA	100kA	120kA
400mm	80kA	90kA	100kA	130kA	150kA
300mm	100kA	120kA	130kA	150kA	-
250mm	130kA	150kA	150kA	-	-
200mm	150kA	-	-	-	-



**Isolatore di base**



	APS32/AT				

Isolatori lineari


<b>Isolatore lineare 4P, da 400A a 1000A, singola sbarra interasse 60mm</b>						
	<b>Esecuzione: 1 sbarra per fase, spessore 5mm</b>					
	Corrente nominale In	A916041	A916051	A916061	A916081	A916101
	Sezione rame	40 x 5mm	50 x 5mm	60 x 5mm	80 x 5mm	100 x 5mm
	Altezza isolatore H	80mm	90mm	100mm	120mm	140mm
	Interasse massimo	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>
	600mm	10kA	12kA	14kA	16kA	18kA
	500mm	13kA	15kA	16kA	19kA	21kA
	400mm	16kA	18kA	20kA	23kA	27kA
	300mm	22kA	25kA	28kA	32kA	36kA
	250mm	25kA	30kA	33kA	38kA	43kA
200mm	35kA	38kA	42kA	48kA	55kA	
<b>Isolatore di base</b>						
	<b>APS31/A</b>					

<b>Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 630A a 1500A, singola sbarra interasse 80mm</b>						
	<b>Esecuzione: 1 sbarra per fase, spessore 10mm - 1 sbarra neutro, spessore 5mm</b>					
	Corrente nominale In	A918041	A918051	A918061	A918081	A918101
	Sezione rame	40 x 10mm	50 x 10mm	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm
	Altezza isolatore H	100mm	110mm	120mm	140mm	160mm
	Interasse massimo	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>
	1000mm	16kA	16kA	20kA	20kA	25kA
	800mm	20kA	20kA	25kA	25kA	30kA
	600mm	25kA	30kA	30kA	35kA	40kA
	500mm	30kA	35kA	40kA	45kA	50kA
	400mm	40kA	45kA	50kA	55kA	60kA
300mm	50kA	60kA	65kA	75kA	80kA	
250mm	60kA	70kA	80kA	90kA	100kA	
200mm	-	-	90kA	110kA	130kA	
<b>Isolatore di base</b>						
	<b>APS23/A</b>					

Isolatori lineari

**Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 630A a 1500A, singola sbarra interasse 120mm**

Esecuzione: 1 sbarra per fase, spessore 10mm - 1 sbarra neutro, spessore 5mm



	A912041	A912051	A912061	A912081	A912101
Corrente nominale In	630A	800A	1000A	1200A	1500A
Sezione rame	40 x 10mm	50 x 10mm	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm
Altezza isolatore H	100mm	110mm	120mm	140mm	160mm
Interasse massimo	Icc	Icc	Icc	Icc	Icc
1000mm	20kA	20kA	25kA	25kA	30kA
800mm	25kA	25kA	30kA	35kA	40kA
600mm	30kA	35kA	40kA	45kA	50kA
500mm	40kA	45kA	45kA	55kA	60kA
400mm	50kA	55kA	60kA	70kA	75kA
300mm	60kA	70kA	80kA	90kA	100kA
250mm	-	-	90kA	110kA	120kA
200mm	-	-	-	130kA	150kA


Isolatore di base

APS24/A



**Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 1500A a 4300A, doppia sbarra interasse 120mm**

Esecuzione: 2 sbarre per fase, spessore 10mm - 1 sbarra neutro, spessore 10mm



	A922051	A922061	A922081	A922101	A922121	A922161	A922001
Corrente nominale In	1500A	1800A	2000A	2500A	2800A	3600A	4300A
Sezione rame	50x10mm	60x10mm	80x10mm	100x10mm	120x10mm	160x10mm	200x10mm
Altezza isolatore H	110mm	120mm	140mm	160mm	180mm	220mm	260mm
Interasse massimo	Icc	Icc	Icc	Icc	Icc	Icc	Icc
1000mm	20kA	20kA	25kA	30kA	35kA	45kA	50kA
800mm	25kA	25kA	35kA	40kA	45kA	55kA	65kA
600mm	30kA	35kA	45kA	50kA	60kA	75kA	85kA
500mm	40kA	45kA	55kA	60kA	70kA	90kA	100kA
400mm	50kA	55kA	65kA	80kA	90kA	110kA	130kA
300mm	65kA	75kA	90kA	100kA	120kA	150kA	150kA
250mm	80kA	85kA	110kA	120kA	130kA	150kA	-

Isolatore di base


APS25/A



Isolatori lineari

**Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 630A a 1500A, singola sbarra interasse 140mm**

Esecuzione: 1 sbarra per fase, spessore 10mm - 1 sbarra neutro, spessore 5mm



	A914041	A914051	A914061	A914081	A914101
Corrente nominale In	630A	800A	1000A	1200A	1500A
Sezione rame	40 x 10mm	50 x 10mm	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm
Altezza isolatore H	100mm	110mm	120mm	140mm	160mm
Interasse massimo	Icc	Icc	Icc	Icc	Icc
1000mm	20kA	20kA	25kA	25kA	30kA
800mm	25kA	25kA	30kA	35kA	40kA
600mm	30kA	35kA	40kA	45kA	50kA
500mm	40kA	45kA	45kA	55kA	60kA
400mm	50kA	55kA	60kA	70kA	75kA
300mm	60kA	70kA	80kA	90kA	100kA
250mm	-	-	90kA	110kA	120kA
200mm	-	-	-	130kA	150kA


Isolatore di base



	APS12/A				

**Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 1800A a 4300A, doppia sbarra interasse 140mm**

Esecuzione: 2 sbarre per fase, spessore 10mm - 1sbarra neutro, spessore 10mm



	A924061	A924081	A924101	A924121	A924161	A924201
Corrente nominale In	1800A	2000A	2500A	2800A	3600A	4300A
Sezione rame	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm	120 x 10mm	160 x 10mm	200 x 10mm
Altezza isolatore H	120mm	140mm	160mm	180mm	220mm	260mm
Interasse massimo	Icc	Icc	Icc	Icc	Icc	Icc
1000mm	20kA	25kA	30kA	35kA	45kA	55kA
800mm	30kA	35kA	40kA	45kA	60kA	70kA
600mm	40kA	45kA	50kA	65kA	75kA	85kA
500mm	45kA	60kA	65kA	80kA	100kA	110kA
400mm	55kA	70kA	80kA	90kA	110kA	130kA
300mm	80kA	90kA	100kA	120kA	150kA	150kA
250mm	85kA	110kA	120kA	130kA	150kA	-
200mm	110kA	130kA	150kA	150kA	-	-

Isolatore di base



	APS22/A				

**Isolatori lineari**

<b>Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 2800A a 5600A, tripla sbarra interasse 140mm</b>						
<b>Esecuzione: 3 sbarre per fase, spessore 10mm - 2 sbarre neutro, spessore 10mm</b>						
	A934081	A934101	A934121	A934161	A934201	
	Corrente nominale In	2800A	3200A	3600A	4600A	5600A
	Sezione rame	80 x 10mm	100 x 10mm	120 x 10mm	160 x 10mm	200 x 10mm
	Altezza isolatore H	140mm	160mm	180mm	220mm	260mm
	Interasse massimo	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>
	1000mm	30kA	35kA	40kA	50kA	60kA
	800mm	40kA	45kA	50kA	65kA	75kA
	600mm	50kA	60kA	70kA	80kA	85kA
	500mm	65kA	75kA	85kA	100kA	120kA
	400mm	80kA	90kA	100kA	130kA	150kA
	300mm	100kA	120kA	130kA	150kA	-
250mm	130kA	150kA	150kA	-	-	
200mm	150kA	-	-	-	-	
<b>Isolatore di base</b>						
	APS32/A					

<b>Isolatore lineare 4P, da 630A a 1500A, singola sbarra interasse 80mm</b>						
<b>Esecuzione: 1 sbarra per fase, spessore 10mm</b>						
	A918041SN	A918051SN	A918061SN	A918081SN	A918101SN	
	Corrente nominale In	630A	800A	1000A	1200A	1500A
	Sezione rame	40 x 10mm	50 x 10mm	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm
	Altezza isolatore H	100mm	110mm	120mm	140mm	160mm
	Interasse massimo	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>	<b>I<sub>cc</sub></b>
	1000mm	16kA	16kA	20kA	20kA	25kA
	800mm	20kA	20kA	25kA	25kA	30kA
	600mm	25kA	30kA	30kA	35kA	40kA
	500mm	30kA	35kA	40kA	45kA	50kA
	400mm	40kA	45kA	50kA	55kA	60kA
	300mm	50kA	60kA	65kA	75kA	85kA
250mm	60kA	70kA	80kA	90kA	100kA	
200mm	-	-	90kA	110kA	130kA	
<b>Isolatore di base</b>						
	APS23/ASN					

**Isolatori lineari**

**Isolatore lineare 4P, da 630A a 1500A, singola sbarra interasse 120mm**

		Esecuzione: 1 sbarra per fase, spessore 10mm				
		A912041SN	A912051SN	A912061SN	A912081SN	A912101SN
	Corrente nominale In	630A	800A	1000A	1200A	1500A
	Sezione rame	40 x 10mm	50 x 10mm	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm
	Altezza isolatore H	100mm	110mm	120mm	140mm	160mm
	Interasse massimo	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>
	1000mm	20kA	20kA	25kA	25kA	30kA
	800mm	25kA	25kA	30kA	35kA	40kA
	600mm	30kA	35kA	40kA	45kA	50kA
	500mm	40kA	45kA	45kA	55kA	60kA
	400mm	50kA	55kA	60kA	70kA	75kA
	300mm	60kA	70kA	80kA	90kA	100kA
250mm	-	-	90kA	110kA	120kA	
200mm	-	-	-	130kA	150kA	
<b>Isolatore di base</b>						
APS24/ASN						

**Isolatore lineare 4P, da 1500A a 4300A, doppia sbarra interasse 120mm**

		Esecuzione: 2 sbarre per fase, spessore 10mm						
		A922051SN	A922061SN	A922081SN	A922101SN	A922121SN	A922161SN	A922001SN
	Corrente nominale In	1500A	1800A	2000A	2500A	2800A	3600A	4300A
	Sezione rame	50x10mm	60x10mm	80x10mm	100x10mm	120x10mm	160x10mm	200x10mm
	Altezza isolatore H	110mm	120mm	140mm	160mm	180mm	220mm	260mm
	Interasse massimo	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>
	1000mm	20kA	20kA	25kA	30kA	35kA	45kA	50kA
	800mm	25kA	25kA	35kA	40kA	45kA	55kA	65kA
	600mm	30kA	35kA	45kA	50kA	60kA	75kA	85kA
	500mm	40kA	45kA	55kA	60kA	70kA	90kA	100kA
	400mm	50kA	55kA	65kA	80kA	90kA	110kA	130kA
	300mm	65kA	75kA	90kA	100kA	120kA	150kA	150kA
250mm	80kA	85kA	110kA	120kA	130kA	150kA	-	
<b>Isolatore di base</b>								
APS25/ASN								

**Isolatori lineari**

**Isolatore lineare 4P, da 630A a 1500A, singola sbarra interasse 140mm**

Esecuzione: 1 sbarra per fase, spessore 10mm						
	Corrente nominale In	A914041SN 630A	A914051SN 800A	A914061SN 1000A	A914081SN 1200A	A914101SN 1500A
	Sezione rame	40 x 10mm	50 x 10mm	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm
	Altezza isolatore H	100mm	110mm	120mm	140mm	160mm
	Interasse massimo	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>
	1000mm	20kA	20kA	25kA	25kA	30kA
	800mm	25kA	25kA	30kA	35kA	40kA
	600mm	30kA	35kA	40kA	45kA	50kA
	500mm	40kA	45kA	45kA	55kA	60kA
	400mm	50kA	55kA	60kA	70kA	75kA
	300mm	60kA	70kA	80kA	90kA	100kA
250mm	-	-	90kA	110kA	120kA	
200mm	-	-	-	130kA	150kA	
<b>Isolatore di base</b>						
		APS12/ASN				

**Isolatore lineare 4P, da 1800A a 4300A, doppia sbarra interasse 140mm**

Esecuzione: 2 sbarre per fase, spessore 10mm							
	Corrente nominale In	A924061SN 1800A	A924081SN 2000A	A924101SN 2500A	A924121SN 2800A	A924161SN 3600A	A924201SN 4300A
	Sezione rame	60 x 10mm	80 x 10mm	100 x 10mm	120 x 10mm	160 x 10mm	200 x 10mm
	Altezza isolatore H	120mm	140mm	160mm	180mm	220mm	260mm
	Interasse massimo	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>
	1000mm	20kA	25kA	30kA	35kA	45kA	55kA
	800mm	30kA	35kA	40kA	45kA	60kA	70kA
	600mm	40kA	45kA	50kA	65kA	75kA	85kA
	500mm	45kA	60kA	65kA	80kA	100kA	110kA
	400mm	55kA	70kA	80kA	90kA	110kA	130kA
	300mm	80kA	90kA	100kA	120kA	150kA	150kA
250mm	85kA	110kA	120kA	130kA	150kA	-	
200mm	110kA	130kA	150kA	150kA	-	-	
<b>Isolatore di base</b>							
		APS22/ASN					



**Isolatori lineari e Isolatori inclinati**


**Isolatore lineare 4P, da 2800A a 5600A, tripla sbarra interasse 140mm**


Esecuzione: 3 sbarre per fase, spessore 10mm		A934081SN	A934101SN	A934121SN	A934161SN	A934201SN
	Corrente nominale In	2800A	3200A	3600A	4600A	5600A
	Sezione rame	80 x 10mm	100 x 10mm	120 x 10mm	160 x 10mm	200 x 10mm
	Altezza isolatore H	140mm	160mm	180mm	220mm	260mm
	Interasse massimo	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>
	1000mm	30kA	35kA	40kA	50kA	60kA
	800mm	40kA	45kA	50kA	65kA	75kA
	600mm	50kA	60kA	70kA	80kA	85kA
	500mm	65kA	75kA	85kA	100kA	120kA
	400mm	80kA	90kA	100kA	130kA	150kA
	300mm	100kA	120kA	130kA	150kA	-
250mm	130kA	150kA	150kA	-	-	
200mm	150kA	-	-	-	-	
<b>Isolatore di base</b>						
<b>APS32/ASN</b>						

**Isolatore inclinato 60kA**

Esecuzione: 1 sbarra per fase		250A	400A	630A	630A	800A	1000A	1250A
	Corrente nominale In	250A	400A	630A	630A	800A	1000A	1250A
	Sezione rame	30x6mm	40x6mm	40x8mm	40x8mm	50x8mm	50x8mm	60x10mm
	Tipologia	Singolo	Singolo	Singolo	Doppio	Singolo	Doppio	-
	Interasse massimo	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>	<b>Icc</b>
	550mm	25kA	25kA	25kA	-	25kA	-	-
	450mm	30kA	30kA	30kA	-	30kA	-	-
	400mm	-	-	-	45kA	-	-	-
	350mm	-	35kA	35kA	-	35kA	50kA	-
	250mm	-	40kA	40kA	-	40kA	55kA	-
	200mm	-	-	45kA	-	45kA	60kA	-
175mm	-	-	-	-	50kA	-	-	
<b>Isolatore di base</b>								
	3P	ACS/3						
	4P	ACS/4						

Isolatori a gradini

Isolatore a gradini, da 2000A a 4300A, tripla sbarra interasse 160mm						
Esecuzione: 2 sbarre per fase, spessore 10mm - 1 sbarra neutro, spessore 10mm						
	Corrente nominale In	A92080 2000A	A92100 2500A	A92120 2800A	A92160 3600A	A92200 4300A
	Sezione rame	80 x 10mm	100 x 10mm	120 x 10mm	160 x 10mm	200 x 10mm
	Altezza isolatore H	300mm	340mm	380mm	460mm	540mm
	Interasse massimo	Icc	Icc	Icc	Icc	Icc
	1200mm	25kA	30kA	35kA	40kA	50kA
	1000mm	25kA	30kA	40kA	45kA	55kA
	800mm	35kA	40kA	50kA	55kA	70kA
	600mm	45kA	55kA	60kA	75kA	90kA
	500mm	55kA	65kA	75kA	95kA	110kA
	400mm	70kA	80kA	100kA	110kA	130kA

Isolatore a gradini, da 2800A a 5600A, tripla sbarra interasse 160mm						
Esecuzione: 3 sbarre per fase, spessore 10mm - 2 sbarre neutro, spessore 10mm						
	Corrente nominale In	A93080 2800A	A93100 3200A	A93120 3600A	A93160 4600A	A93200 5600A
	Sezione rame	80 x 10mm	100 x 10mm	120 x 10mm	160 x 10mm	200 x 10mm
	Altezza isolatore H	300mm	340mm	380mm	460mm	540mm
	Interasse massimo	Icc	Icc	Icc	Icc	Icc
	1200mm	30kA	35kA	40kA	45kA	55kA
	1000mm	30kA	35kA	45kA	55kA	65kA
	800mm	40kA	50kA	55kA	65kA	80kA
	600mm	55kA	65kA	75kA	90kA	100kA
	500mm	65kA	75kA	90kA	110kA	130kA
	400mm	80kA	100kA	110kA	130kA	150kA

Supporti per allacciamenti e per prolungamenti dei codoli

Irrigidimenti lamellari		(in resina poliesteri)							
		<b>APG30</b>	<b>APG35</b>	<b>APG45</b>	<b>APG46</b>	<b>APG63</b>	<b>APG66</b>	<b>APG70</b>	
	Interasse (interna)	30mm	35mm	45mm	46,5mm	63,5mm	66mm	70mm	
	Larghezza L	110mm	125mm	165mm	169,5mm	230,5mm	238mm	260mm	
	Spessore S	5mm	5mm	5mm	5mm	10mm	10mm	5mm	
			<b>APG70/10</b>	<b>APG76</b>	<b>APG86</b>	<b>APG90</b>	<b>APG100</b>	<b>APG106</b>	<b>APG115</b>
	Interasse (interna)	70mm	76mm	86mm	90mm	100mm	106mm	115mm	
	Larghezza L	260mm	278mm	318mm	330mm	360mm	398mm	425mm	
	Spessore S	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	
			<b>APG120</b>	<b>APG126</b>	<b>APG130</b>	<b>APG150</b>	<b>APG156</b>	<b>APG180</b>	<b>APG210</b>
	Interasse (interna)	120mm	126mm	130mm	150mm	70/86mm	70/110mm	210mm	
Larghezza L	470mm	478mm	490mm	550mm	528mm	590mm	856mm		
Spessore S	10mm	8mm	15mm	10mm	10mm	8mm	8mm		

Irrigidimenti fresati		(in resina poliesteri)							
		<b>APS30</b>	<b>APS35</b>	<b>APS35/25</b>	<b>APS45</b>	<b>APS46</b>	<b>APS63</b>	<b>APS63/50</b>	
	Interasse (interna)	30mm	35mm	35mm	45mm	46,5mm	63,5mm	63,5mm	
	Larghezza L	159mm	178mm	178mm	235mm	235mm	340mm	340mm	
	Spessore S	20mm	25mm	25mm	30mm	35mm	35mm	35mm	
	L barra	20mm	20mm	25mm	30mm	30mm	40mm	50mm	
	Altezza H	20mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	
			<b>APS70</b>	<b>APS70/2</b>	<b>APS76</b>	<b>APS76/60</b>			
			70mm	70mm	76mm	76mm			
			340mm	340mm	358mm	358mm			
			35mm	60mm	35mm	35mm			
			50mm	50mm	50mm	50mm			
		30mm	30mm	30mm	30mm				

Supporto prolungamento codoli								
	Supporto base	<b>ASC30Z</b>	<b>ASC35Z</b>	<b>ASC45Z</b>	<b>ASC46Z</b>	<b>ASC63Z</b>	<b>ASC70Z</b>	<b>ASC76Z</b>
	Supporto con isolatore	<b>ASC30P</b>	<b>ASC35P</b>	<b>ASC45P</b>	<b>ASC46P</b>	<b>ASC63P</b>	<b>ASC70P</b>	<b>ASC76P</b>
	Interasse (interna)	30mm	35mm	45mm	46mm	63,5mm	70mm	76mm
	Larghezza L	120mm	130mm	180mm	180mm	248mm	248mm	298mm
	Altezza isolatore H1	84mm	84mm	84mm	84mm	64mm	64mm	64mm
	Altezza isolatore H2	54mm	54mm	54mm	54mm	64mm	64mm	64mm