

Calotte da parete IP30

Serie Pegasus



La serie Pegasus di calotte per la distribuzione di energia, sono una soluzione pratica e compatta per la realizzazione di quadri elettrici per uso domestico, fino a 63A, in combinazioni da 2 a 18 moduli, in un'unica fila. Sono costruite in materiali termoplastico autoestinguente, con prova Glow-Wire fino a 650°C per 30sec, nel colore bianco RAL 9016.


La guida Omega è asportabile e sono predisposte per il montaggio della morsettiera di terra e di neutro.

Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP30
- Corrente nominale (In): ≤63A
- Resistenza al calore: prova del filo incandescente fino a 650°C
- Temperatura di impiego: -15°C +60°C
- Colore: Bianco RAL 9016
- Morsettiera: tutti i modelli sono predisposti per l'installazione della morsettiera di terra e di neutro
- Norme e approvazioni: EN 60695-2, CEI 23-48, CEI 23-49


Numero moduli	Max potenza dissipabile
2 moduli (1 fila)	9W
4 moduli (1 fila)	11W
8 moduli (1 fila)	17W
12 moduli (1 fila)	24W

Calotte da parete IP30

Calotte da parete - Serie SGH							
	Descrizione	Dimensione frontalino L x H x P (mm)	Numero di file	Moduli	Codice	Quantità imballo	
	Completa di: guida Omega asportabile	52 x 130 x 60	1	2	SGH02	1	
		87 x 130 x 60	1	4	SGH04	1	
		160 x 160 x 60	1	8	SGH08	1	
		260 x 160 x 60	1	12	SGH12	1	

Dimensioni - Serie SGH

1 fila



Tipo	L (mm)	H (mm)
1 fila - 2 moduli	52	130
1 fila - 4 moduli	87	130
1 fila - 8 moduli	160	160
1 fila - 12 moduli	260	160
1 fila - 18 moduli	365	160